

KEL-DPFR | Płyty przepustów kablowych

z membranami w kształcie piramidy, do kabli o průměru do 28 mm / do IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

HL3
EN 45545-2

IP64

EN 61373

IP65

UV
ISO 4892-2A

IP66

ECOLAB
certified

US
In progress

RoHS
compliant

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Przepusty kablowe KEL-DPFR umożliwiają wprowadzenie kilku kabli o różnych średnicach od 3 do 28 mm i uszczelnienie ich zgodnie ze stopniem ochrony IP65 / IP66.

Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, prowadzenie i elastyczne pozycjonowanie sztywnych kabli jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.


Cięcie przelotek DPFR: Średnica kabla pomniejszona o 20%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przepuszcach.

KEL-DPFR dokładnie odpowiada wymiarom otworów dla 16- i 24-pinowych standardowych złącz przemysłowych.

Zalety i korzyści

- Uszczelnienie zgodne z IP66/65 (certyfikat zgodny z EN 60529)
- Maksymalna elastyczność
- Szybki i łatwy montaż
- Oszczędność miejsca
- Nadaje się do standardowych wycięć
- Bardzo duży zakres mocowania od 3 do 28 mm
- Sztywne kable można wprowadzać pod kątem, nie uszkadzając membrany

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43915
4251269336720
5
3
28 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
3 x 14 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

53915
4251269336799
5
3
28 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
3 x 14 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43918
4251269336751
5
3
28 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

53918
4251269336829
5
3
28 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
1 x 4 - 18 mm
2 x 14 - 28 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43916
4251269336737
5
4
18 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

53916
4251269336805
5
4
18 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
47 mm
47 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
4 x 4 - 18 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość

43917
4251269336744
5
8
12 mm
szary (bliski do RAL 7035)
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania

58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Długość


53917
4251269336812
5
8
12 mm
czarny
147 mm

Szerokość
Wysokość
Wysokość montażu
Rozmiar wycięcia
Liczba otworów na śruby
Średnica otworów na śruby
Zakres mocowania


58 mm
40 mm
40 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
8 x 3 - 12 mm



Numer części	43920	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336768	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	2	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	2 x 14 - 28 mm




Numer części	53920	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336836	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	2	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	28 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	2 x 14 - 28 mm




Numer części	43921	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336775	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	18 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	3 x 4 - 18 mm



Numer części	53921	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336843	Wysokość	47 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	47 mm
Dla max. liczba kabli	3	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	18 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	3 x 4 - 18 mm



Numer części	43922	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336782	Wysokość	40 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	40 mm
Dla max. liczba kabli	6	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	6 x 3 - 12 mm



Numer części	53922	Szerokość	58 mm
EAN	4251269336850	Wysokość	40 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	40 mm
Dla max. liczba kabli	6	Rozmiar wycięcia	86 × 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	czarny	Średnica otworów na śruby	5,8 mm
Długość	120 mm	Zakres mocowania	6 x 3 - 12 mm

