

QT-AT-M | QT-AT-K-M adaptör insertleri

iç dişli M5 - M25 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Adaptör QT-AT-M inserti büyük QT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir poliamid gövde yerleştirilmiştir. QT-AT-M ürünleri M12 x 1.0, M16 x 1.5, M20 x 1.5 ve M25 x 1.5 iç diş ebatlarda temin edilir.

QT-AT-M modelleri ile Sinyal-, Data-, Güç- veya Hybrid konektörlere mükemmel bir bağlantı sağlamak mümkündür, yapılması gereken sadece ürünü dişli yuvaya monte etmektir. QT-AT-M modellerine ayrıca M25 x 1.5 ebatlara kadar hortum bağlantıları da takılabilir, ayrıca icotek QT-AT-M modellerine uygun M16, M20 ve M25 dişli kör tapalarını sunmaktadır.

Adaptör QT-AT-K-M inserti küçük QT kablo insert ebatlarındadır. Bu inserte bir nikel kaplı pirinç gövde yerleştirilmiştir.

QT-AT-K-M ürünleri M5 x 0.5, M8 x 1.0, M12 x 1.0 ve M12 x 1.5 iç diş ebatlarda temin edilir.

QT-AT-K-M modelleri ile küçük dairesel konektörlere mükemmel bir bağlantı sağlamak mümkündür, yapılması gereken sadece ürünü dişli yuvaya monte etmektir. QT-AT-K-M modellerine ayrıca örn. M12x1,0 basınç dengeleme elementleri da takılabilir.

QT-AT-M ve QT-AT-K-M adaptör insertleri tüm QT insertleri kullanılan ayrılabilir [KEL-QUICK kablo giriş sistemlerinde](#) kullanılabilir.



Teknik datalar


Koruma türü IP (EN 60529)	IP54
Malzeme	Elastomer Gövde: Poliamit
Yangın sınıfı	UL94-V0, kendi söner
Isı	-40 C° - 100 C°
Özellikler	silikonsuz, halojensiz

Avantajlar

- QT-AT-(K)-M kullanımı ile fiş ve prizler direk kablo girişlerine takılabilir
- Ayrı delikler açmaya gerek kalmaz
- Yerden tasarruf eden çözüm

Ürün tipleri ve boyutları


	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Diş Uzunluk Genişlik Yükseklik	42604 4251269323423 5 M5 x 0,5 20 mm 19 mm 12 mm	Montaj yüksekliği	2 mm
	Sipariş No. EAN Paket içi miktarı Diş Uzunluk Genişlik Yükseklik	42605 4251269323430 5 M8 x 1,0 20 mm 19 mm 12 mm	Montaj yüksekliği	2 mm



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42609
4251269323829
5
M8 × 0,5
20 mm
19 mm
12 mm


Montaj yüksekliği **2 mm**



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42606
4251269323447
5
M12 × 1,0
20 mm
19 mm
12 mm


Montaj yüksekliği **2 mm**



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42607
4251269323454
5
M12 × 1,5
20 mm
19 mm
12 mm


Montaj yüksekliği **2 mm**



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42596
4251269322952
10
M12 × 1,0
40 mm
39 mm
19


Montaj yüksekliği **2**



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42597
4251269322969
10
M16 × 1,5
40 mm
39 mm
19


Montaj yüksekliği **2**



Sipariş No.
EAN
Paket içi miktarı
Dış
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik

42598
4251269322976
10
M20 × 1,5
40 mm
39 mm
19

Montaj yüksekliği **2**



Sipariş No.

EAN

Paket içi miktarı

Dış

Uzunluk

Genişlik

Yükseklik

42599

4251269322983

10

M25 × 1,5

40 mm

39 mm

19

Montaj yüksekliği

2

icotek[®]
smart cable management