

AT-KS-AK 适配器穿芯，带防护盖

基于 KT 大穿芯, 用于 Keystone耦合器 / IP54



IP54

REACH COMPLIANCE

RIFA

Made in Germany

HL3

EN 45545-2

ECOLAB

certified

UV

ISO 4892-2A

RoHS

compliant

AT-KS-AK穿芯是在KT大型电缆穿芯的基础上构造的。聚酰胺主体与合成橡胶合模制成。

开孔可实现基于Keystone系统的所有耦合器的卡入式组装。 如果需要，可以用螺丝刀拆卸。

使用穿芯正面的防护盖可以合上并密封该插座。

将AT-KS-AK插入易科智连电缆引入框架中，可以引入预制端子的电缆或者为电缆引入系统中的Keystone耦合器创建接口，不再需要单独的连接器开孔。

当防护盖合上时，AT-KS-AK 的防护等级高达 IP54（无论Keystone插座类型和品牌）。


规格

IP防护等级（EN 60529）	IP54
材料	合成橡胶 底架: 聚酰胺
阻燃等级	UL94-V0, 自熄灭
温度	-40 C° 到 100 C°
属性	无硅, 无卤

产品优势


- 通过使用AT-KS 穿芯，连接器可以直接集成到电缆引入框架中
- 无需在墙上单独开孔
- 防护盖关闭时，经认证的防护等级为 IP54
- 防护盖打开后可以被固定
- 能有效密封接口处
- 节省空间的解决方案
- 适配器穿芯可用于 70 多种不同类型的 Keystone 耦合器接头
- 卡入组装

产品类型和尺寸




订货号	39967
EAN	4251269335150
包装单位	10
长度	42 mm
宽度	41,5 mm
高度	25,3 mm
安装高度	6,3 mm

Keystone 模块 -



订货号	39977
EAN	4251269335174
包装单位	1
长度	42 mm
宽度	41,5 mm
高度	25,3 mm
安装高度	6,3 mm

Keystone 模块 USB 3.0




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39980
4251269335204
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

USB-C




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39978
4251269335181
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

HDMI 2.1




订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39979
4251269335198
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

CAT6a



订货号
EAN
包装单位
长度
宽度
高度
安装高度

39982
4251269336393
1
42 mm
41,5 mm
25,3 mm
6,3 mm

Keystone 模块

CAT7